



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК


(19) SU (11) 1674789 A1

(51)5 A 46 B 13/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 4695918/12

(22) 29.05.89

(46) 07.09.91. Бюл. № 33

(75) К.П.Азарян и П.Е.Азарян

(53) 687.972.5 (088.8)

(56) Патент США № 3447178.

кл. А 46 В 13/04, 1969.

(54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

(57) Изобретение относится к санитарно-гигиеническим принадлежностям. Цель изобретения — повышение удобства в эксплуатации и долговечности. Электромеханическая зубная щетка содержит размещенные в корпусе электродвигатель,

соединенный с батареей посредством выключателя, промежуточный вал, один конец которого связан с валом электродвигателя, а другой несет щетинную головку, имеющую защитный футляр, сборник для размещения зубной пасты, расположенный параллельно промежуточному валу и имеющий средство для выталкивания пасты, и канал для подачи пасты на щетинную головку, связанный со сборником. Щетинная головка с защитным футляром выполнена в виде сменной насадки, установленной на корпусе и имеющей дополнительный канал для сообщения с каналом сборника, а промежуточный вал разъемно связан с щетинной головкой. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к санитарно-гигиеническим принадлежностям.

Цель изобретения — повышение удобства в эксплуатации и долговечности.

На фиг. 1 представлена щетка, вид сверху; на фиг. 2 — то же, вид сбоку; на фиг. 3 — вид А на фиг. 1; на фиг. 4 — сменная насадка.

Электромеханическая зубная щетка содержит корпус 1, в котором имеется узел привода, состоящий из электродвигателя 2, питающих батареек 3 и 4, которые вставлены в корпус 1 и прикрыты колпаком 5, причем скоба 6 служит для электрического последовательного соединения батареек 3 и 4, и трехпозиционного переключателя, состоящего из корпуса 7 переключателя, состоящего из корпуса 1 одно целое, платы 8, на котором расположены шесть контактов 9, и двух контактов головки 10,

расположенных на головке 11 переключателя.

Вал электродвигателя 2 неразъемно при помощи втулки 12, соединен с промежуточным валом 13, другой конец которого при помощи втулки с пазом 14 разъемно соединен с щетинной головкой 15.

Щетинная головка 15 имеет защитный футляр 16 с дополнительным каналом 17 для подачи зубной пасты. Головка и футляр неразъемно соединены и представляют вместе сменную насадку. Последняя связана с корпусом 1 посредством замка, содержащего кожух 18, выполненный за одно целое с корпусом 1, смонтированные в кожухе направляющие 19 и 20, защелку 21 и закрепленный на корпусе насадки крючок, стержень 22 которого размещен между направляющими 19 и 20, а изогнутый конец 23 — в пазу защелки 21.

3 0 1 9 2

(19) SU (11) 1674789 A1

Для хранения и подачи на щетинную головку 15 зубной пасты в корпусе 1, параллельно промежуточному валу, установлен сборник 24 с прямоугольным сечением, который имеет патрубок 25, прикрытый заглушкой 26. Предусмотрен выступ 27, на который насажен защитный футляр 16 сменной насадки, с каналом 28 для подачи пасты. Для подачи на щетинную головку 15 зубной пасты в сборнике 24 имеется ходовой винт 29, на котором расположен поршень 30 прямоугольного сечения в виде гайки с рукояткой 31.

Электромеханическая зубная щетка используется следующим образом.

Сменная насадка насаживается на выступ 27 так, чтобы конец щетинной головки 15 совмещался бы с пазом втулки 14, стержень 22 прошел бы между направляющими 20 и 19, а конец 23 вошел бы в кожух 18 замка и, пройдя через паз, расположенный на защелке 21, уперся бы в заднюю стенку кожуха. После этого защелка 21 перемещается до упора, паз на ней сдвигается в сторону, запирая конец 23.

Для заполнения зубной пастой сборника 24 поршень 30 вращением ходового винта 29 перемещается в крайнее заднее положение, отвинчивается заглушка 26, горлышко тюбика с зубной пастой прижимается к конусному отверстию патрубка 25 и зубная паста выдавливается в сборник 24.

Для подачи зубной пасты на щетинную головку 15 рукояткой 31 вращают ходовой винт 29, что приводит в движение поршень 30, который выдавливает зубную пасту через канал сборника 28 и через дополнительный канал 17 на щетинную головку 15.

Для приведения во вращение щетинной головки 15 головку 11 трехпозиционного переключателя переводят, в зависимости от направления вращения щетинной головки 15, в одно из крайних положений. При этом на контакты электродвигателя подается напряжение от батареек 3 и 4, его вал начинает вращаться, вращая жестко посаженный

на нем промежуточный вал 13, который и вращает щетинную головку 15. При переводе головки переключателя 11 в другое крайнее положение напряжение, поданное на контакты электродвигателя 2, меняет полярность на обратную указанной, электродвигатель 2 вращает щетинную головку 15 в обратном направлении от указанного.



Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Электромеханическая зубная щетка, содержащая размещенные в корпусе электродвигатель, соединенный с батареей посредством выключателя, промежуточный вал, один конец которого связан с валом электродвигателя, а другой несет щетинную головку, имеющую защитный футляр, сборник для размещения зубной пасты, расположенный параллельно промежуточному валу и имеющий средство для выталкивания пасты, и канал для подачи пасты на щетинную головку, связанный со сборником, отличающаяся тем, что, с целью повышения удобства в эксплуатации и долговечности, щетинная головка с защитным футляром выполнена в виде сменной насадки, установленной на корпусе и имеющей дополнительный канал для сообщения с каналом сборника, а промежуточный вал разъемно связан с щетинной головкой.


2. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что выключатель выполнен трехпозиционным.

3. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что средство для выталкивания пасты содержит ходовой винт с рукояткой и поршень в виде гайки.

4. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что сменная насадка связана с корпусом посредством замка, состоящего из закрепленного на насадке крючка, направляющих, смонтированных в кожухе, выполненном за одно целое с корпусом, для размещения стержня крючка и защелку с пазом для размещения изогнутого конца крючка.



BEST AVAILABLE COPY



Редактор Н.Яцولا

Составитель М.Сонина
Техред М.Моргентал

Корректор М.Максимишинец

Заказ 2949

Тираж

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101